

	Unità motocondensante esterna a servizio UTA.1 ARIA PRIMARIA Front Office, avente caratteristiche tecniche di: Potenzialità termica: kW 22.4 Potenzialità frigorifera: kW 25
 	Unità motocondensanti esterne a servizio UTA.2 VENTILAZIONE Deposito Archivio, avente caratteristiche tecniche di: UE.2 Potenzialità termica: kW 37.5 UE.2a Potenzialità termica: kW 63 UE.2 Potenzialità frigorifera: kW 33.5 UE.2 Potenzialità frigorifera: kW 56
	Unità motocondensante esterna a servizio impianto climatizzazione Front Office collegata a UE.4, avente caratteristiche tecniche di: Potenzialità termica: kW 45 Potenzialità frigorifera: kW 50
	Unità motocondensante esterna a servizio impianto climatizzazione Front Office collegata a UE.3 avente caratteristiche tecniche di: Potenzialità termica: kW22,4 Potenzialità frigorifera: kW 25
	Unità di trattamento d'aria primaria Front Office con batteria ad espansione diretta collegabile alla unità esterna UE.1, completa di umidificatore a vapore e batteria di post-riscaldamento Tutta aria esterna con recupero calore Portata aria: m³/h 3200 Prevalenza: Pa 300
	Unità di trattamento d'aria per la ventilazione Deposito Archivio con batteria ad espansione diretta collegabile alla unità esterna UE.2 Tutta aria esterna con recupero calore Portata aria: m³/h 6.650 Prevalenza: Pa 250
	Unità interne di climatizzazione a pavimento
	Tubazioni frigorifere in rame coibentato per circuiti frigoriferi Collegamento UE.1 - UTA.1 Collegamento UE.2/UE.2a - UTA.2 Collegamento UE.3/4 - UI.1/2/3
	Giunti di derivazione tubazioni frigorifere
	Collettori di distribuzione
	Tubazione di raccolta condensa in pe sottotraccia
	Elettropompa di sollevamento per il rilancio della raccolta di condensa
	Termostato ambiente